

Verlässliche Echtzeitsysteme

Übungen zur Vorlesung

Werkzeuggestütztes Testen

Phillip Raffeck, Tim Rheinfels, Simon Schuster, Peter Wägemann

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Lehrstuhl Informatik 4 (Verteilte Systeme und Betriebssysteme)
<https://sys.cs.fau.de>

Wintersemester 2022





- Integration von Tests im Softwareprojekt
- Automatisierte Ausführung und Auswertung von Testläufen
- Konfigurationsdatei: `tests/CMakeLists.txt`
 - Ausführbares Target:
`add_executable(plus_test plus_test.c)`
 - Hinzubinden der zu testenden Bibliothek:
`target_link_libraries(plus_test mathe)`
 - Bekanntmachen als Testfall:
`add_test(MatheTest_PLUS plus_test)`
- Ausführung der Tests: `make && make test`
- Automatische Testauswertung:
 - Anhand Rückgabewert (0 → OK, -1 → Fehler)
 - Notfalls auch Parsen von Ausgaben
- Ausgaben der Tests (`((f)printf)`) protokolliert in Datei `Testing/Temporary/LastTest.log`



- Tests sind Programme im Unterverzeichnis tests

tests

```
|-- CMakeLists.txt  
|-- priority_queue_test1.c  
|-- priority_queue_test2.c  
`-- priority_queue_test_malloc.c
```

- Die Datei tests/CMakeLists.txt definiert drei Gruppen von Testfällen:

CONFIGURATION SECTION, add your testcases below

Generelle Testfälle, sowohl für die eigene
wie auch die fremde Implementierung

```
set(EZS_PQ_GENERAL_TESTS priority_queue_test1  
                                priority_queue_test2)
```

Mit dem AddressSanitizer inkompatible Tests

```
set(EZS_PQ_MALLOC_TESTS priority_queue_test_malloc)
```

Testfälle ausschließlich für die
eigene Implementierung

```
set(EZS_PQ_OWN_ONLY_TESTS "")
```

Aktivieren eigener Tests: Eintrag in die entsprechende Liste



LCOV - code coverage report

Current view: **top level**

Test: **coverage.lcov**

Date: **2018-05-26 00:38:08**

Legend: Rating: **low: < 75 %** **medium: >= 75 %** **high: >= 90 %**

	Hit	Total	Coverage
Lines:	49	114	43.0 %
Functions:	6	14	42.9 %
Branches:	19	72	26.4 %

Directory	Line Coverage ↕	Functions ↕	Branches ↕
src	 43.0 % 49 / 114	42.9 % 6 / 14	26.4 % 19 / 72

Generated by: [LCOV version 1.13-14-ga5dd952](#)

- Werkzeug aus der gcc-Toolchain
 - Instrumentierung des Binärcodes $\leadsto$ *Laufzeitkosten*
 - Protokollieren der Programmausführung
 - Wie oft wird jede Codezeile ausgeführt?
 - Welche Zeilen werden überhaupt ausgeführt?
 - Welche Verzweigungen wurden genommen?
 - HTML Ausgabe: lcov
- Ziel: *vollständige Verzweigungsüberdeckung!*

- „Im besten Fall kracht es bei Speicherzugriffsfehlern!“
- In Übungen: Verwendung von Clang AddressSanitizer [1]¹
- Checks zur Laufzeit
 - falsche Verwendung von Zeigern
 - nicht-definierte Integer-Operationen
 - Lesen uninitialisierten Speichers
 - Integer-Überlauf
 - ...

Entdeckt Fehler ...

... nur, wenn die verwendeten Testfälle diese auslösen.

☞ **zur Laufzeit**

- Laufzeitkosten: $\approx 2 \times$

¹<http://clang.llvm.org/docs/AddressSanitizer.html>

```
1 // program.cpp
2 int main(int argc, char **argv) {
3     int *array = new int[100];
4     delete[] array;
5     return array[argc]; // BOOM
6 }
```

```
$ clang++ -O1 -g -fsanitize=address program.cpp
```

```
$ ./a.out
```

ERROR: AddressSanitizer: heap-use-after-free on address 0x602e0001fc64 at pc ...

■ Wird von cmake-Skripten automatisch verwendet, wenn

- Debugging aktiviert ist
- und clang als Compiler verwendet wird
- siehe cmake/sanitizer.cmake

■ Aufruf von cmake

~> CC=clang CXX=clang++ cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug ..



- Analyse des Quellcodes (C, C++, Objective-C)
- Keine Ausführung des Codes auf Hardware $\leadsto$ „statische Analyse“
- Eingabewerte als *symbolisch* angenommen
 $\rightarrow$ *symbolische Ausführung/Erreichbarkeitsanalyse*
- Verfügbare Checks²
 - Wertebereichsanalysen: Division mit Null
 - Verwendung uninitialisierter Variablen
 - ...
- Analyse ist *nicht fehlerfrei* (engl. sound)
 - Nicht möglich alle Fehler zu finden (engl. false negatives)
- Analyse ist *nicht präzise* (engl. precise)
 - Falsche positive Befunde sind möglich (engl. false positives)

²http://clang-analyzer.llvm.org/available_checks.html



```
1 void test() {  
2   int i, a[10];  
3   int x = a[i]; // warn: array subscript is undefined  
4 }
```

1 T declared without an initial value →

2 ← Array subscript is undefined

- Einzelne Datei überprüfen: `scan-build clang -c program.c`
- Übung: Aufruf von `scan-build` mit `cmake` als Argument
 - ↪ `CC=clang CXX=clang++ scan-build cmake ..`
 - ↪ `scan-build make`
- Fehler/Warnungen gefunden → Ausgabe von HTML Dateien
- Aufruf von `scan-view` wie in Ausgabe beschrieben





Konstantin Serebryany, Derek Bruening, Alexander Potapenko, and Dmitriy Vyukov.
AddressSanitizer: A fast address sanity checker.
In Proceedings of the USENIX Annual Technical Conference, pages 309–318, 2012.

